

DC-60T



Altavoz de techo de alta sensibilidad para empotrar en techo. Posee una respuesta en frecuencia extendida. El transformador permite su inserción en línea de megafonía de 70 ó 100 V. De fácil instalación gracias a sus muelles de torsión.

Características funcionales:

- Rendimiento elevado: 92 dB (1W, 1m)
- Gran calidad para reproducción de música y voz.
- Transformador de bajas pérdidas para línea de 70 V
- Fácil instalación
- Rejilla metálica acústicamente transparente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA NOMINAL	6 W RMS
RESPUESTA EN FRECUENCIA	85-18.500 Hz. (+/- 5 dB)
SENSIBILIDAD	92 dB (1 W, 1 m)
IMPEDANCIA ALTAVOZ	8 ohm
DISPERSIÓN	Cónica: 105° (@ 2 kHz)
COLOR	Blanco, RAL9016
TRANSFORMADOR (70V)	6 / 3 / 1,5 / 0,75 / 0,25 W
CONECTOR	Mate'n lock
FIJACIÓN	Muelles de torsión
DIMENSIONES (diámetro x fondo)	239 x 110 mm.
TALADRO INSTALACION	190 mm
PESO	1,1 kg.