

VENTAJAS

- No necesita ajuste ni configuración
- Madera contrachapada fenólica de abedul
- Sólo requiere un amplificador estéreo y 2 o 4 satélites
- Woofers de 10" y 200 W con filtro LPF 2º orden
- Rejilla metálica acústicamente transparente (R4 T5)



SW-210EST sin rejilla

SUBWOOFER ESTÉREO CON 4 SALIDA PARA SATÉLITES

- Subwoofer estéreo de gran calidad con dos filtros de dos vías de 2º orden (12 dB/8º)
- 2 entradas para la conexión desde amplificador estéreo
- 4 salidas para satélites, con filtro HPF de 2do orden
- Woofers de 10" y 200 W AES con bobina de cobre de 2" y chasis die cast aluminium
- Permite la conexión (serie) de dos SW-210ST y 8 satélites a un solo amplificador
- Pude trabajar como subwoofer mono a 8 ohm
- Incrementa la capacidad de potencia de los satélites
- Color negro RAL 9005 (disponible en otros colores RAL bajo demanda)
- **Ideal para trabajar con 4 altavoces LDA PRO-100 o XC-100**

APLICACIONES

- Sistemas de audio de gran calidad en centros comerciales
- Salas de videoproyección
- Tiendas de moda
- Cine en casa

CONEXIÓN

- Conectores de presión
- 2 conectores de entrada (para la conexión del amplificador)
- 4 conectores de salida para satélites



FIJACIÓN

- Preparado para colgar a techo o pared, con 4 tornillos M8
- Chapa interna de 3 mm con tuercas 8M



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia nominal	150 + 150 W RMS (limitada por el filtro y los satélites)
Altavoces	2 x 10", 200 W AES, suspensión textil
Respuesta de frecuencia	40 – 150Hz (-10 dB)
Frecuencia de corte	120 Hz (12 dB/8ª)
Sensibilidad	90 dB (1 W, 1 m)
SPL máx. pico	121 dB
Impedancia entrada	4 + 4 ohm
Conectores	6 x presión
Fijación	Chapa interna metálica 3 mm con 4 tuercas M8
Soporte	Brazo telescópico fijación a techo (opcional)
Color	Texturizado negro RAL 9005
Dimensiones (an. x al. x fo.)	550 x 550 x 310 mm
Peso (kg)	23 kg

Las especificaciones de este producto están sujetas a cambios y mejoras sin aviso previo.